

ROZSAH DODÁVKY

EXTERIÉR

- obvodové stěny s vnitřní izolací 120 mm a dřevěným modřínovým obložením tl. 27 mm a fasádní deskou,
- skladba konstrukcí dle projektu,
- plochá střecha s PVC krytinou/hydroizolační fólií tl. 1,5 mm, včetně oplechování,
- vnější dřevěné díly modřínové obložení 27x96 mm (74 mm krycí šířka) natřené lazurovou barvou, ostrohranné, bez černého pera, v odstínu UV Plus Ladenburger,
- svody kulaté, titanizinek

INTERIÉR

- vnitřní dělící stěny - rozměry a umístění dle projektové dokumentace,
- vinylová podlaha typ Livyn v celé modulární stavbě Vinyl Quickstep PUCL40075,
 - Aludibondové obklady na stěnách koupelen E01513410 CALCARE BETON, výška obkladů v prostoru kolem celé sprchy po strop, za umyvadlem po po horní hranu předstěny vč. vodorovné plochy, za WC po horní hranu předstěny vč. vodorovné plochy, zbylé plochy bílý nátěr,
 - elektroinstalace od skříně domovního rozvaděče, bez dodávky domovního rozvaděče, v místnostech jsou zabudovány zásuvky a vypínače bílé barvy, dodávka svítidel, vývody elektro dle projektové dokumentace, typ kabelů Titanex,
 - instalace slaboproudu - zvonek od domovních dveří, 2x zásuvka pro kabelové připojení TV/SAT/PC včetně kabelového rozvodu v objektu,
 - elektroinstalace - celkově řešena v projektové dokumentaci Elektro,
 - vytápění - elektrické podlahové vytápění s regulací TFT v jednotlivých místnostech + klimatizace s možností chlazení,
 - sanitární vybavení - umyvadlo š. 600 mm ze sanitární keramiky v bílé barvě se směšovací pákovou baterií a CR zápachovou uzávěrkou, sprchový kout na soklu 80x80 cm, směšovací páková baterie včetně sprchové hadic s růžicí a sprchové tyče délky 600mm, stojící WC Swiss aqua s plastovým sedátkem,
 - přípojka pro pračku,
 - přípojka pro myčku,
 - malířské práce - stěny a stropy upraveny do stupně kvality povrchu Q 2, bílá malba, spoje s lištami,
 - kuchyňské přípojky vody, odpadu a elektrá,
 - rozvody vody potrubí Alpex, filtrace, čerpadlo na užitkovou vodu ze studny + možnost přípojky na pevné připojení z pevniny, rozvody kanalizace z plastových trubek HT

OKNA A DVEŘE

- okna a terasové dveře, vyrobené ze 6-ti komorových PVC profilů v bílé barvě z interiéru, z exteriéru v barvě fólie tmavě šedé dezénu Antracit, s izolačním trojsklem, součinitel prostupu tepla okna $U_w \leq 0,91 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$, rozměry a způsob otevírání dle projektové dokumentace, kulaté okno je vyrobené ze 5-ti komorových PVC profilů,

- vnitřní laminované dveře v provedení dle českých norem s obložkovou zárubní a protihlukovým průběžným gumovým těsněním, barva bílá dveře do obytných místností plně, do obývacího pokoje prosklené - sklo Satinato bílé - 3S,
- dveřní kování dvoudílné rozetové ve všech místnostech, v koupelně s WC zamykáním, bez klíčů,
- vchodové dveře nedělené, celoprosklené z PVC profilů, v bílé barvě z interiéru, z exteriéru v barvě fólie tmavě šedé dezénu Antracit, s izolačním mléčným trojsklem, se třemi závěsy, třibodovým zámkem s bezpečnostními uzávěry, kování klika/koule nerez, způsob otevírání dle projektové dokumentace, zamykání cylindrická vložka 5 ks klíčů,
- venkovní parapety tmavě šedé RAL 7024, pro kulaté okno parapet z titanozinku, vnitřní parapety bílé z PVC, venkovní oplechování tmavě šedé RAL 7024,

OSTATNÍ

- el. topný žebřík bílý, rovný rozměr 600 x 1714 mm, s termostatem, v koupelně navíc k el. podlahovému topení,
- průtokový ohřivač elektrický Q-termo ATE 15,
- revizní dvířka bílé, rozměr 600 x 600 mm, pro průtokový ohřev TV a slaboproud,
- koupelna/WC odvětrána výklopným kulatým oknem, ventilátor s vlhkostním čidlem,
- venkovní nezámrzný ventil - Kemper 1x na vstupní palubě, • tyč pro anténu, hromosvod a klimatizace nejsou v rozsahu dodávky RD,
- spodní stavba (betonový ponton), přípojky médií (elektro, voda a kanalizace) v rozsahu dodávky RD,
- řípravenost staveniště, jeřáb není v rozsahu RD

SUBDODÁVKY

- nerezové zábradlí na terasách výšky 1000 mm - sloupek s horním kotvením, horním nerezovým madlem, mezi sloupky pruty v počtu 5 ks, 2 ks branek v šíři 90 cm. Pozor - bez dodávky žebříku do vody
 - schodiště - 13 x 237,3 x 120 mm, konstrukce schodnice a stupňů z nerezové oceli, konstrukce zábradlí na schodišti - provedení stejné jako nerezové zábradlí na terasách
- střešní a palubní terasy - DŘVOPLAST,
- ocelový rám v žárovém pozinku pod modulární stavbou, včetně spojovacích prostředků,
- ocelový rám v žárovém pozinku pod vstupní a terasovou palubou, včetně spojovacích prostředků,
- ocelový sloup 60x60x6 pro podporu střešní konstrukce nad terasou 106 a 107,
- kuchyň, včetně spotřebičů dodávka od firmy LAMONT do závodu RD Rýmařov, montáž firma LAMONT,
- venkovní rozvod elektro - ukončen zásuvkou pro připojení z pevniny,
- venkovní rozvod vody - venkovní rozvod do studny a příprava pro napojení na pevný přívod.
- vnější žaluzie, profil Zetta RAL 7024 tmavě šedá